



Fiber Optik Gigabit Bidi SFP Modül 1000Base-BX 1Core / 1 Kıl , SC Simplex Girişli 10km



Audio Fiber Çözümleri

CLR-GES-BSCX model numaralı fiber optik gigabit SFP transceiver modüller, merkez/omurga ağ anahtarları, kenar anahtarlar, PCI NIC Kartları, routerlar ve sunucular üzerindeki SFP yuvalarına takılır. Optik sinyal alış verişini gerçekleştirir.

1 core fiber optik kablodan yani tek damardan çalışabilir. Alış ve Veriş dalgaboyları farklı olduğu için tek kıl üzerinde full-duplex 1Gbps veri iletişimi yapabilir. Dolayısıyla performans açısından duplex SFP modüllerden farkı yoktur.

Gigabit Ethernet LAN/WAN/MAN uygulamalarında ve diğer optik transmisyon sistemlerinde Switch-Switch, Switch-Router, PC-Switch ve Router-Server arasında optik arayüz sağlar.

Switch, Router, Server ve PCI NIC üreticileri olan, Cisco, Avaya, Juniper, Enterasys, Huawei, D-Link, Planet, Repotec, TG-Net, TP-Link, Allied Telesis, Zyxel, Dell, Edgecore, Gigamon, Netgear, Alkatel ve Etherwan gibi birçok marka ile uyumludur.

Data-rate olarak 1.25Gbps veri hızında çalışır.

Teknik Özellikler

- Data Hızı Gigabit Ethernet 1.25Gbps
- Fiber Optik Merkez Dalga Boyu
- CLR-GES-BSCA: λ c:1310/1550nm
- CLR-GES-BSCB: λ c:1550/1310nm
- Fiber Optik Konnektörü SC Simplex - Single Fiber
- 10km
- Tak Çalıştır (Hot-Pluggable)
- Çalışma Sıcaklığı 0 ~ 70°C

Uygulama Alanları

Gigabit Ethernet

Switch - Switch ara bağlantıları

Router - Server ara bağlantıları

PCI Network Interface Kartları