



CLR-DCF-C02 2 Port Kuru Kontak Singlemode Fiber Optik Çevirici Set



Audio Fiber Çözümleri

Fiber Optik kablo hattı üzerinden Kuru kontak bilgisi taşır. Uzak noktadaki bir alarm sistemini devreye sokma, uzak bir noktaya ikaz gönderme, uzaktaki bir makineyi kapatma/açma gibi işlemleri fiber optik hat üzerinden yapabilmeye olanak sağlar. Sistemin dibinden bakır kablo ile yapılabilen açık-devre, kısa-devre işlemleri uzak bi noktadan da yapılabilir.

Alıcı ve verici şeklinde karşılıklı set olarak çalışır. Alıcı ana sistemin bulunduğu yere, verici ise uzak noktadaki butonun bulunduğu yere yerleştirilir. Butona basıldığı bilgisi fiber üzerinden merkeze iletilir ve merkezdeki cihaz üzerinde bir röle çekerek hattı kısa devre yapar.

Bina otomasyonu, yangın&alarm sistemleri, kapı kontrol sistemleri, PIR sinyal transmisyonu, çevresel kontrol sistemleri, buton-fiber optik uygulamalar vb. gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.

Kuru Kontak Arayüzü

- Tepki süresi <2ms
- Gecikme süresi 0,5 ms
- Switch sinyali 30V / 0,5 A
- Konnektör Tipi Terminal Blok
- Frekans cevabı 20Hz/s
- 2 adet Kuru Kontak

Fiber Optik Arayüzü

- Optik Arayüz FC
- Tek Core
- Optik Dalga Boyu 1310 nm/1550nm
- Çıkış Gücü -9 dBm ~ -8 dBm
- Optik alıcı hassasiyeti <-27 dBm
- Optik transmisyon kodu NRZ