

CLR Networks CLR-SWG-1506C 4Port 10/100/1000Base-T RJ45 ve 2Port 1000Base-X Portlu Yönetilemez Ethernet Switch Desktop



Teknik Özellikleri

- Fiber bağlantılar için toplam 2 adet Gigabit SFP modül yuvası.
- Bakır ethernet bağlantılar için 4 adet 10/100/1000Base-TX RJ45 port
- Anahtarlama Kapasitesi 12Gbps
- Paket iletim hızı 1,488Mpps ve MAC adres tablo kapasitesi 1K'dır
- SFP yuvaları hem Multimode (1000Base-SX) hem de Singlemode (1000Base-LX), hem dual hem de bi-di SFP modülleri çalıştırır.
- Bakır ve fiber portların tamamı birbirinden bağımsız olarak çalışır. Toplamda 6 port aktif olarak, aynı anda kullanılabilir.
- Üzerindeki LEDler sayesinde hem güç kaynağının, hem fiber hem de bakır portların durumları izlenebilir.
- Bakır RJ45 portlar full duplex / half duplex otomatik olarak algılayabilir.
- Bakır portlar, 10Base-T standardı olan IEEE802.3, 100Base-T fastethernet standardı olan IEEE802.3u ve 1000Base-T gigabit ethernet standardı olan IEEE802.3ab standartlarına uygun çalışır.
- SFP yuvalar fiber standardı olan IEEE802.3z standardını destekler.
- Paket buffer hafızası 1Mb
- Çalışma sıcaklık aralığı - 10~55°C

Not : SFP Modül ayrıca alınmalıdır