

**CLR-OTDR-24H | Fiber Optik El Tipi OTDR - Singlemode SM 1310/1550nm 24/22dB**

CLR-OTDR-24H, FTTx, CCTV ve fiber optik omurga altyapılarının kurulumu, devreye alınışı ve bakım işlemleri sırasında ihtiyaç duyulan optik ölçümler için ideal çözümdür. El tipi olması nedeniyle kolay taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. OTDR fonksiyonu dışında üzerinde bulunan VFL (visual fault locator), opm(Optical Powermetre) ve OLS(Optical Light Source) portları ile farklı testlerde de kullanılmaktadır.

Kutu içerisinde çıkan CD ile driver dosyası kurulduktan sonra bilgisayara doğrudan kablo bağlantısı yapılarak ölçüm sonuçları okunabilir. Ölçüm sonuçları .sor formatındadır. Ayrıca yine CD içerisinde çıkan OTDRView uygulaması ile ölçüm sonucunu bilgisayar üzerinden de görüntüleyebilirsiniz.

Fiber Optik OTDR Test Chiazı

**Teknik Özellikler**

- 1310nm/1550nm OTDR Dalga Boyu
- 24/22dB Ölçüm Aralığı
- 60km Ölçüm Mesafesi
- 10mW 650nm VFL Portu
- -70~+10dBm 850/1300/1310/1490/1550/1610nm OPM Portu
- 1310/1550nm OLS Portu
- FC/UPC Fiber Konnektör
- Hafif Taşınabilir
- Zayıflama ölümü için kör bölge 12m
- Olaylar için kör bölge 2m
- Ölçüm Doğruluğu  $\pm(1m + 2 \times 10^{-4} \times \text{mesafe})$
- Test Kayıt Sayısı 100 Adet
- Kablo bağlantısı ile doğrudan bilgisayara ölçüm sonuçları ve raporların aktarılmasını sağlar.
- 5 saniyeden kısa sürede açılır.
- 8.4V Li-ion Battery 4400mAH Besleme



0212 912 4349 &amp; bayi@gelecekbt.com

## Paket İÇeriĐi

1. OTDR with FC/UPC connector - 1 Adet
2. AC/DC Charger - 1 Adet
3. CD (software and user manual) - 1 Adet
4. User manual - 1 Adet
5. Test Report - 1 Adet
6. Softcase - 1 Adet
7. SC Connector for OTDR Port - 1 Adet
8. SC Connector for OPM port - 1 Adet
9. Operation tips card - 2 Adet

## Ürün Görselleri



0212 912 4349 & bayi@gelecekbt.com