



CLR-HDMI-E606 Teknik Şartnamesi

Ürün Görseli



Teknik Şartnamesi

- Cihaz, HDMI sinyalini ethernet data kablosu üzerinden uzak mesafeye iletim işlevi görmelidir.
- HDMI Transmitter ve Receiver (Alıcı-Verici) karşılıklı set olarak çalışmalıdır.
- İstenirse çok alıcılı kaskat bağlantı yapılabilmelidir.
- TX üzerinde lokal loop HDMI çıkış portu bulunmalıdır.
- Bire bir karşılıklı olarak, 23AWG kesitili, Bare Copper, solid cat6 UTP kablo ile direk çalıştırıldığında, çalışma mesafesi 60 m olmalıdır.
- Cihazın network bağlantısı tek bir RJ45 port ile yapılmalıdır. 1-2&3-6 nolu pinler kullanılmalıdır.
- HDMI sinyali sıkıştırma yapmadan (uncompressed) iletmelidir.
- Kablo uzunluğunu algılayıp buna göre spektrlerini otomatik olarak ayarlarak her mesafede aynı kalitede görüntü aktarımı yapmalıdır.
- Cihaz tak-çalıştır olmalıdır. Herhangi bir driver (sürücü) kurulumu gerektirmemelidir.
- Cihaz HDMI Özellikleri aşağıdaki şekilde olmalıdır;
 - HDCP versiyonu HDCP2.2
 - HDMI versiyonu HDMI2.0
 - Giriş HDMI Çözünürlüğü 4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
 - Çıkış HDMI Çözünürlüğü 4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
 - Desteklediği audio biçimleri DTS/Dolby/LPCM

0212 320 4030 - bilgi@telkolink.com

- Cihaz üzerinde IR portu bulunmalı ve bu port üzerinden 20~60KHz IR uzaktan kumanda sinyalini de taşımalıdır.
- Cihazın enerji beslemesi DC 5V adaptör ile yapılmalıdır.
- Cihazın çalışma sıcaklığı -15~55°C olmalıdır.
- Cihaz 47(E) x 81(B) x 22(Y) boyutlarında olmalıdır