

CLR-SWG-2928P 28Port POE Switch Teknik Şartnamesi

- Fiber bağlantılar için toplam 2 adet paylaşısız SFP modül yuvası olmalıdır
- SFP Modül yuvaları Gigabit SFP modüllerin tüm versiyonlarını [SX, LX, EX, ZX ve Bidi] desteklemelidir.
- Modüller tak çalıştır olacaktır
- POE destekli 24 adet 10/100/1000Mbps RJ45 portu bulunmalıdır.
- POE portlarına ilaveten 2 adet Gigabit RJ45 bakır uplink portu bulunmalıdır
- Toplam 28 port aynı anda kullanılabilirdir.
- Yönetilemez tipte olacaktır
- POE Bütçesi 300Watt olmalıdır
- IEEE802.3af ve IEEE802.3at desteklemelidir
- Auto-sensing özelliği olmalıdır
- Cihaz üzerinden 8port POE extend özelliğine sahip olmalıdır. Bu portlar 250mt de 10Mbps de buluşabilmelidir.
- POE extend modu dip switch ile ayarlanabilmelidir
- Band genişliği 56Gbps olmalıdır
- Paket yönlendirme kapasitesi 41.644Mpps olmalıdır
- MAC Address tablosu 8K olmalıdır
- 9216bytes Jumbo frameleri desteklemelidir
- Giriş Voltajı AC 100-240 V 50-60Hz olmalıdır
- Çalışma sıcaklığı -10~50°C olmalıdır
- Rack Montajına uygun olacaktır

CLR-SWG-2928P Ürün Görseli

