



CLR-SWG-821P Teknik Şartnamesi

Ürün Görseli



Teknik Şartnamesi

- 8 adet 10/100Mbps POE RJ45 Portu olacaktır.
- 2 adet Gigabit RJ45 Bakır Uplink Portu olacaktır.
- 1 adet Gigabit SFP Fiber Optik Portu olacaktır.
- Toplamda 11 port aynı anda aktif olarak çalışabilmektedir.
- Toplam POE Gücü 100W olacaktır.
- PoE portları (port:1-8) "PoE extend" modunda çalışabilmelidir. Yani PoE ve data iletim mesafesi 250m'ye kadar artırılabilir. 250m mesafede çalıştırıldığında, portun veri hızı 10Mbps'nin altına düşmemelidir. PoE extend moduna kolay geçiş yapmak için cihazın ön yüzünde kısayol butonu bulunmalıdır.
- Desktop tipinde olacaktır.
- Anahtarlama Kapasitesi 7,6Gbps olacaktır
- MAC Adres Tablosu 2K olacaktır
- Paket İletim Hızı 1,488Mbps olacaktır
- Throuhput 1.19Mpps olmalıdır
- Enerji Bağlantısı AC 100-240V 50/60Hz olacaktır
- Çalışma Sıcaklığı -10° ~ 60 °C olacaktır.
- Ebatlar Ebatlar 230*80*27mm olmalıdır.
- Düz ve Çapraz kablo bağlantılarını otomatik algılamalıdır.
- Enerji , Data ve POE bağlantı durumlarını gösteren LED'ler olmalıdır.
- Data ve Power Mesafesi 100Metre olmalıdır.
- Full Duplex ve Half Duplex Desteği olmalıdır.

0212 320 4030 - bilgi@telkolink.com