

## Keystone Jack FTP Cat7 180° Toolless Görseli



**Marka:** ONET Cabling Solutions

**Model:** ON-DKS-S300T

## FTP Cat7 180° Toolless Keystone Jack Teknik Şartnamesi

- Keystone jack, yapısal kablolama altyapısında, 10Gbps ethernet ağ kurulumunda, CAT6a ve CAT7 F/FTP, F/UTP S/FTP data kablolarını herhangi bir alete ihtiyaç duymadan sonlandırmak için kullanılmalıdır.
- FTP boş modüler patch paneller üzerine monte edilmelidir.
- Keystone jack kontaklarına kablo montajı herhangi bir çakma aletine gerek olmadan yapılmalıdır. (Toolless)
- Kablolar yerleştirildikten sonra, kelebek şeklindeki kapakları sıkıştırmak suretiyle sonlandırma tamamlanmalıdır.
- Data kablosunun keystone jack kontaklarına bağlantı açısı 180° olmalıdır.
- Keystone jackın RJ45 dişi yuvası içinde, 50µ altın kaplamalı nikel, 8 adet kontak teli bulunmalıdır.
- Kontak malzemesi fosfor bronz olmalıdır
- Keystone jackın gövde döküm malzemesi çinko alaşım olmalıdır.
- 22-26 AWG tel kesitine sahip ethernet kablolarının çakımına uygun olmalıdır.
- Çok-damarlı (stranded) veya tek-damar (solid) data kablolarına uygun olmalıdır.
- Kablolama T568A & T568B'ye uygun olarak yapılmalıdır.
- 1000MHz frekansında, 10GBase-T Ethernet bandgenişliğinde çalışmalıdır.