

**Fiber Optik Patch Panel – Rack Tipi 12 SC DX Görseli****Model:** FRP-12SCD**Fiber Optik Patch Panel – Rack Tipi 12 SC DX Teknik Şartnamesi**

- Fiber optik patch paneller fiber optik kabloların sonlandırılmasında kullanılmalıdır.
- Üzerine takılan fiber optik adaptör çeşidine göre fiber terminasyon kapasitesi belirlenmelidir.
- Fiber optik patch paneller en az 12 adet “SC Duplex Coupler” takılmaya uygun tipte metal olmalıdır.
- Panellerin yüksekliği 1U, genişliği ise 19” kabinelere takılmaya uygun olacak ve somun-vida gibi gerekli bağlantı elemanları verilecektir.
- Fiber kablo sonlandırma işlemi için kullanılacak 12 port SC Duplex patch paneller, 1U yükseklikte ve 19” genişlikte olmalıdır.
- Rack tipi Patch paneller siyah renkte, metal yapıda olmalı,
- Panel içerisinde işçilik ve sonlandırma kolaylığı sağlayabilecek tarzda kızaklı tip olmalıdır.
- Kabine monte durumdayken konnektörlerin bulunduğu bölüm ek kasedi ile birlikte öne doğru çekilerek açılabilmesi amacıyla yataklı (veya sürgülü), kızak sisteminde olacak, bu sayede gerektiğinde fiberlere kolay müdahale edilebilmelidir.
- Patch panel içerisinde iki adet üst üste yerleştirilebilen 12’lik ek kasetlerine füzyon ekleri yerleştirilmelidir.
- Kablonun panelin arka girişinde sabitlenmesini kolaylaştıran rekor panel ile birlikte verilmelidir. Panel içerisinde kablo bağı yardımıyla zırlı sabitlenmesini sağlayan özel bir metal boşluk yapısı panel tabanında olmalıdır.