

CLR-SWG-2920P 20 Port PoE Switch Teknik Şartnamesi

- Fiber bağlantılar için toplam 2 adet paylaşımsız SFP modül yuvası olmalıdır
- SFP Modül yuvaları Gigabit SFP modüllerin tüm versiyonlarını [SX, LX, EX, ZX ve Bidi] desteklemelidir.
- Modüller tak çalıstır olacaktır
- POE destekli 16 adet 10/100/1000Mbps RJ45 PoE portu bulunmalıdır.
- POE portlarına ilaveten 2 adet Gigabit RJ45 bakır uplink portu bulunmalıdır
- 16xPoE + 2xRJ45 +2xSFP olmak üzere toplam 20 port aynı anda kullanılabilirdir.
- Yönetilemez tipte olacaktır
- POE Bütçesi 300Watt olmalıdır
- IEEE802.3af ve IEEE802.3at desteklemelidir
- Auto-sensing özelliği olmalıdır
- Cihaz üzerinde 8 adet port POE extend özelliğine sahip olmalıdır. Bu portlar 250m de 10Mbps de buluşabilmelidir.
- POE extend modu dip switch ile ayarlanabilmelidir
- Band genişliği 40Gbps olmalıdır
- Paket yönlendirme kapasitesi 29.76Mpps olmalıdır
- MAC Address tablosu 8K olmalıdır
- 9216bytes Jumbo frameleri desteklemelidir
- Giriş Voltajı AC 100-240 V 50-60Hz olmalıdır
- Çalışma sıcaklığı -10~50°C olmalıdır
- Rack Montajına uygun olacaktır

