

RG58 C/U Koaksiyal Kablo



Telsiz ve radyo vericilerinde, Bilgisayar ETHERNET sistemlerinde, radyo alıcı bağlantılarında, elektronik laboratuvar cihazı bağlantıları ve yüksek frekans digital uygulamalarında kullanılır

KABLO YAPISI	
İLGİLİ STANDART	TSEK
İLETKEN	19x0,18 mm Kalay Kaplı Bakır Tel
YALITKAN	Polyethylene TS EN 50290-2-23
EKRAN	Kalay Kaplı Bakır Tel Örgü
DIŞ KILIF	PVC (polyvinyl chloride) TS EN 50290-2-22 5,0 mm
TEKNİK VERİLER	
MHz	dB
100	17
200	24
300	
400	38
500	
600	46
700	
800	53
900	
1000	64
TEKNİK ÖZELLİKLER	
DİELEKTRİK DAYANIM	2000 V
YALITIM DİRENCİ	en az 10000 MΩ x Km
YAYILMA HIZI	0,66
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 40 +70 °C
KAPASİTE	101 pF/m
KARAKTERİSTİK EMPEDANS	50 ± 2 Ω
BÜKÜLME YARI ÇAPI	15 x D
ALEV GECİKTİRME	TS EN 60332-1-1, TS EN 60332-2-1
ZAYIFLATMA	TS EN 50289-1-8