



CLR-GES-EX40 @ 1000Base-EX LC Duplex SFP Modül 1310nm SM 40km

CLR Networks CLR-GES-EX40 Fiber Optik SFP Modül Merkez ve Omurga Ağ Anahtarları , Yönlendirici ve Sunucular üzerindeki SFP yuvası üzerinden 40km'ye kadar optik ethernet haberleşmesi sağlar.

Gigabit Ethernet LAN/WAN/MAN Uygulamalarında ve Diğer Optik Transmisyon Sistemlerinde Switch-Switch , Switch-Router ve Router - Server arasında optik bağlantıyı sağlar. Switch , Router , Server ve PCI NIC kartlarıyla uyumludur.

Cisco , HP , Avaya , Juniper , Enterasys , Huawei , D-Link , Planet , Repotec , TG-Net , Moxa , TP-Link , AT Allied Telesis , Zyxel , Dell , Edgecore , Gigamon , Netgear , Dahua , Alkatel ve Etherwan gibi birçok marka ve modelle %100 uyumludur.



Teknik Özellikler

- Data Hızı Gigabit Ethernet 1.25Gbps
- Optik Çıkış Lazer Tipi DFP'dir
- Optik Alış Algılama PIN Işık Dedektörü
- Dalga Boyu λ :1310nm (1260~1360nm)
- Optik Haberleşme Mesafesi 40km
- Fiber Optik Kablo 9/125 Mikron Singlemode
- Fiber Optik Konnektörü LC Duplex
- Çıkış Gücü 0 dBm ~ -5dBm
- Alış Hassasiyeti -23dBm
- Alıcı Aşırı Yük Seviyesi -3dBm
- SMSR Minimum 30dB
- Spectral Genişlik (-20dB) 1nm
- Çalışma Sıcaklığı 0 ~ 70°C
- Besleme Voltajı +3.3V
- Besleme Akımı Maksimum 300mA
- DDM Özelliği - SFF-8472
- Çıkış Gücü , Optik Alış Gücü ve Modül Sıcaklığının monitör edilmesi
- SFP MSA Uyumlu
- Lazer Güvenlik Sınıfı : Class I

CLR-GES-EX40 1000Base-EX SFP Module SMF LC Duplex 1310nm 40km

CLR-GES-EX40H 1000Base-EX SFP Module SMF LC Duplex 1310nm 40km HP Uyumlu