



## CLR-GES-ZX80 @ 1000Base-ZX SFP Modül LC Duplex 1550nm SM 80km

CLR Networks CLR-GES-ZX80 Fiber Optik SFP Modül Merkez ve Omurga Ağ Anahtarları , Yönlendirici ve Sunucular üzerindeki SFP yuvası üzerinden 80km'ye kadar optik ethernet haberleşmesi sağlar.

Gigabit Ethernet LAN/WAN/MAN Uygulamalarında ve Diğer Optik Transmisyon Sistemlerinde Switch-Switch , Switch-Router ve Router - Server arasında optik bağlantıyı sağlar. Switch , Router , Server ve PCI NIC kartlarıyla uyumludur.

Cisco , HP , Avaya , Juniper , Enterasys , Huawei, D-Link, Planet , Repotec , TG-Net , Moxa , TP-Link , Allied Telesis , Zyxel, Dell , Edgecore , Gigamon , Netgear , Dahua , Alkatel ve Etherwan gibi birçok marka ve model switch ile %100 uyumludur



### Teknik Özellikler

- |   |   |
|---|---|
| • Data Hızı Gigabit Ethernet 1.25Gbps       | • SMSR Minimum 30dB                     |
| • Optik Çıkış Lazer Tipi DFP'dir            | • Spectral Genişlik (-20dB) 1nm         |
| • Optik Alış Algılama PIN Işık Dedektörü    | • Çalışma Sıcaklığı 0 ~ 70°C            |
| • Optik Dalga Boyu $\lambda$ c:1550nm       | • Besleme Voltajı +3.3V                 |
| • Optik Haberleşme Mesafesi 80km            | • Besleme Akımı Maksimum 300mA          |
| • Fiber Optik Kablo 9/125 Mikron Singlemode | • DDM Özelliği - SFF-8472               |
| • Fiber Optik Konnektörü LC Duplex Çıkış    | • Çıkış Gücü , Optik Alış Gücü ve Modül |
| • Gücü 0 dBm ~ 5dBm                         | • Sıcaklığının monitör edilmesi         |
| • Alış Hassasiyeti -23dBm                   | • SFP MSA Uyumlu                        |
| • Alıcı Aşırı Yük Seviyesi -3dBm            | • Lazer Güvenlik Sınıfı : Class I       |

CLR-GES-ZX80 1000Base-ZX SFP Module LC Duplex SMF 1550nm 80km DDM

CLR-GES-ZX80H 1000Base-ZX SFP Module LC Duplex SMF 1550nm 80km DDM HP Uyumlu