



## CLR-DCF-C04 @ 4 Port Kuru Kontak Fiber Optik Çevirici Set



Fiber Optik kablo hattı üzerinden Kuru kontak bilgisi taşır. Uzak noktadaki bir alarm sistemini devreye sokma, uzak bir noktaya ikaz gönderme, uzaktaki bir makineyi kapatma/açma gibi işlemleri fiber optik hat üzerinden yapabilmeye olanak sağlar. Sistemin dibinden bakır kablo ile yapılabilen açık-devre, kısa-devre işlemleri uzak bi noktadan da yapılabilir.

Alıcı ve verici şeklinde karşılıklı set olarak çalışırBina otomasyonu, yangın&alarm sistemleri, kapı kontrol sistemleri, PIR sinyal transmisyonu, çevresel kontrol sistemleri, buton-fiber optik uygulamalar vb. gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.

### Teknik Özellikler

- 4 Adet Kuru Kontak Girişi
- Konnektör Tipi Terminal Blok
- Tepki süresi <2ms
- Gecikme süresi 0,5 ms
- Switch sinyali 30V / 0,5 A
- Frekans cevabı 20Hz/s
- FC Simplex Fiber optik konnektör girişi
- Tek core / Singlemode
- Optik Dalga Boyu 1310 nm/1550nm
- Çıkış Gücü -9 dBm ~ -8 dBm
- Optik alıcı hassasiyeti <-27 dBm
- Optik transmisyon kodu NR