



CLR-GES-B80 @ Gigabit SFP Modül 80km LC Simplex 1Core 1490/1510nm

CLR Networks uzun menzilli Gigabit SFP modülleri ile 1-Core fiber optik kablo üzerinden 80km'ye kadar 1.25Gbps hızında optik ethernet veri iletişim yapılabilir. Fiber optik kablodan tasarruf sağlar. CLR-GES-B80A ve CLR-GES-B80B modülleri karşılıklı olarak çift şeklinde kullanılmalıdır.

Uyarı : Kısa mesafeli kullanımlarda yüksek güçten dolayı SFP modüllerin zarar görmemesi için optik zayıflatıcı ile birlikte kullanılmalıdır. Aksi taktirde alıcılar zarar görecektir.



Teknik Özellikler

- Data Hızı Gigabit Ethernet 1.25Gbps
- Optik Çıkış Lazer Tipi DFP'dir
- Optik Alış Sinyal Algılama PIN Işık Dedektör
- Veriş Tx Dalgaboyu A/B 1490/1550nm
- Optik Haberleşme Mesafesi 80km
- Fiber Optik Kablo 9/125 Mikron Singlemode
- Fiber Optik Konnektörü LC Simplex
- Optik Çıkış Gücü Minimum 0dBm
- Optik Çıkış Gücü Maksimum 5dBm
- Alış Hassasiyeti -23dBm
- Alıcı Aşırı Yük Seviyesi -3dBm
- Tak Çalıştır (Hot-Pluggable)
- Çalışma Sıcaklığı 0 ~ 70°C
- Besleme Voltajı +3.3V
- DDM Özelliği (Digital Diagnostic Monitoring)
- Çıkış Gücü , Optik Alış Gücü ve Modül Sıcaklığının monitör edilmesi
- SFF-8472 Uyumlu
- SFP MSA Uyumlu
- Lazer Güvenlik Sınıfı : Class I

CLR-GES-B80A Bidi SFP Modül @ 1000Base-BX LC Simplex SM Single Fiber 1490nm 80km

CLR-GES-B80B Bidi SFP Modül @ 1000Base-BX LC Simplex SM Single Fiber 1550nm 80km