



## CLR-SWG-1621P # 16 Port POE + 2Port Gigabit RJ45 Uplink + 1\*SFP Ethernet Switch

CLR Networks POE Ethernet Switch ; POE IP Kamera , POE Dome Kamera , POE Wireless AP ve POE VOIP Telefon gibi Powered Device (PD) cihazlara Cat5/Cat6/Cat7 gibi ağ ethernet kablosu üzerinden hem data hemde enerji vermek için kullanılır. IP Tabanlı CCTV güvenlik kamera sistemleri , Kablosuz erişim noktaları AP ve VOIP Telefon sistemlerinde PD cihazlara 48VDC voltaj sağlar.

CLR-SWG-1621P 16adet 10/100Base-TX RJ45 POE portu , 2 adet 10/100/1000Base-T RJ45 bakır uplink portu ve 1 adet Gigabit SFP fiber optik uplink olmak üzere toplam 19 bağımsız haberleşme portuna sahiptir. Uplink portlarından NVR , Sunucu, PC yada diğer omurga ağ anahtarlarına bağlantı kurulabilir. Yüksek POE gücü (300W) ve 802.3af/at desteği sayesinde yüksek çözünürlükteki kameralarda mükemmel performans sunar.



### Port Konfigürasyonu

- 16\* Fast Ethernet RJ45 POE Portu
- 2\* Gigabit Ethernet RJ45 Uplink Portu
- 1\* SFP Fiber Optik Gigabit Uplink Portu
- Toplam 19 Bağımsız Port
- Yönetilemez - Unmanaged

### Enerji ve Çevresel Özellikler

- Metal Kasa 19" 1U Rack Montaj Kiti
- Çalışma durum ledleri
- Çalışma Sıcaklığı 0° ~ 55 °C
- IEEE 802.3az Enerji Verimliliği
- Besleme AC 220V & 50Hz
- Ölçüler 318\*208\*45mm & Ağırlık 1.83kg

### Performans Bilgileri

- Anahtarlama Kapasitesi 9.2Gbps
- MAC Adres Tablosu 8K
- Buffer Hafızası 2.75M
- Bloklamasız ( non-blocking)
- Full Duplex / Half Duplex

### POE Bilgileri

- Toplam POE Gücü 300W
- IEEE 802.3af/at desteği
- Port başına 25.4W
- POE Besleme Gerilimi 48VDC
- POE İletim Mesafesi 100Metre

**CLR-SWG-1621P : 16Port POE + 2Port Gigabit Uplink + 1\*SFP Ethernet Switch**

**CLR-SFP-G001 : 1000Base-SX SFP Modül LC Duplex Multimode 850nm 550Mt**

**CLR-SFP-G003 : 1000Base-LX SFP Modül LC Duplex Singlemode 1310nm 20km**

