

İLETİM DEĞERLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

FREKANS	NEXT			RL
MHz	dB			dB
	Min			Min
	2 m Patch Cord	5 m Patch Cord	10 m Patch Cord	
1.00	65.0	65.0	65.0	19.8
4.00	65.0	65.0	65.0	21.6
8.00	65.0	65.0	65.0	22.5
10.00	65.0	65.0	62.9	22.8
16.00	62.0	60.5	59.0	23.4
20.00	60.1	58.6	57.2	23.7
25.00	58.1	56.8	55.4	24.0
31.25	56.2	54.9	53.6	23.0
62.50	50.4	49.2	48.1	20.0
100.00	46.4	45.3	44.4	18.0
125.00	44.5	43.5	42.7	17.0
150.00	43.0	42.1	41.4	16.2
200.00	40.6	39.8	39.3	15.0
250.00	38.8	38.1	37.6	14.0

Karakteristik Empedans	100±6 Ohm @ 1-250 MHz
Kontak Direnci	20 mOhm maks.
Dengesizlik Direnci	2% maks.
Voltaj	72 Vdc maks.
Dielektrik Kuvvet	1000 Volts/1 dakika min rms
Akım	1.0 Amps maks.
İzolasyon Direnci	5000MOhm.m min. @ 500 Vdc
Birleşim Zayıflaması	40 dB min @ 30-100 MHz 40-20log (f/100)@100-250 MHz
Transfer Empedansı	Yok
DC Direnci	95 Ohm/km Max.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Uzunluk (m)	Notlar
T06-00410-05	4x2x24# U/UTP CAT 6 PVC Patch Cord Gri	0.5	
T06-00420-05	4x2x24# U/UTP CAT 6 LSOH Patch Cord Gri	0.5	
T06-00410-10	4x2x24# U/UTP CAT 6 PVC Patch Cord Gri	1.0	
T06-00420-10	4x2x24# U/UTP CAT 6 LSOH Patch Cord Gri	1.0	
T06-00410-20	4x2x24# U/UTP CAT 6 PVC Patch Cord Gri	2.0	
T06-00420-20	4x2x24# U/UTP CAT 6 LSOH Patch Cord Gri	2.0	
T06-00410-30	4x2x24# U/UTP CAT 6 PVC Patch Cord Gri	3.0	
T06-00420-30	4x2x24# U/UTP CAT 6 LSOH Patch Cord Gri	3.0	
T06-00410-50	4x2x24# U/UTP CAT 6 PVC Patch Cord Gri	5.0	
T06-00420-50	4x2x24# U/UTP CAT 6 LSOH Patch Cord Gri	5.0	
T06-00410-70	4x2x24# U/UTP CAT 6 PVC Patch Cord Gri	7.0	
T06-00420-70	4x2x24# U/UTP CAT 6 LSOH Patch Cord Gri	7.0	
T06-00410-00	4x2x24# U/UTP CAT 6 PVC Patch Cord Gri	10	
T06-00420-00	4x2x24# U/UTP CAT 6 LSOH Patch Cord Gri	10	

Not: Standart Renk Açık Gri RAL 7035. Renk Tablosu 6 den diğer renkleri seçmek mümkündür.