



CLR-IES-41 4Port 10/100Base-TX + 1Port 100Base-FX F/O Industrial Switch

CLR Networks CLR-IES-41 Endüstriyel Tipi Ethernet Fiber Optik Dönüştürücü Tünel Çözümleri , Askeri Ethernet Haberleşme Altyapısı ve IP Tabanlı Güvenlik Kamera Çözümleri ve Elektrik Üretim ve Dağıtım Santralleri gibi Sanayi Tesislerinin Ethernet Altyapılarında zorlu saha koşullarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Telkolink | Fiber Optik Endüstriyel Ethernet Ağ Anahtarları



Teknik Özellikler

- 4 Adet 10/100Base-TX RJ45 Bakır Portu
- 1 Adet 100Mbps 100Base-FX Fiber Optik Portu
- F/O Konnektörü SC'dir.
- Yönetilemez / Unmanaged
- Switching Kapasitesi 1.6G
- F/O Kablo Tipi SMF 9/125 (CLR-IES-41S)
- F/O Kablo Tipi MMF 62.5/125 , 50/125 (CLR-IES-41M)
- Optik Haberleşme Mesafesi SMF ile 20km
- Optik Haberleşme Mesafesi MMF ile 2km'dir
- Broadcast Önleme Sistemi
- Aşırı Akım Koruması
- Aşırı Gerilim Koruması
- Ters Bağlantı Koruması
- Akış Kontrolü Desteği
- Full Duplex / Half Duplex Çalışma
- MAC adres tablosu 2K.
- VLAN Paketlerini Geçirir
- Store and Forward Mimari. Paket Buffer Hafızası 1Mbits
- Enerji ve Data Bağlantı Durum Ledleri
- Din Rail Tipi (Raya Montaj) yada Duvar Montajı
- IP40 Dayanıklı Gövde (Şok ve Sarsıntıya Dayanıklı)
- Geniş Çalışma Sıcaklık Aralığı -40 to 85°C
- Enerji Bağlantısı DC12-36VDC - Terminal Blok



P/N

CLR-IES-41S	4Port 10/100Base-TX + 1Port 100Base-FX Endüstriyel Switch SM SC 20km
CLR-IES-41M	4Port 10/100Base-TX + 1Port 100Base-FX Endüstriyel Switch MM SC 2km
EDR-75-24	AC/DC Converter Output 24VDC 3.2A (Uyarı: Ayrıca sipariş edilmelidir)



www.switchmerkezi.com



www.gbicmodul.com



www.clrnetworks.com



www.netkablo.com