

**CLR-SWG-2932MP @ Gigabit Ethernet PoE Switch 24*RJ45 PoE + 4*RJ45/SFP Combo Managed L2**

CLR-SWG-2932MP PoE Switch, 24 port gigabit 10/100/1000M RJ45 PoE ve 4 combo port (10/100/1000Base-TX RJ45 ve 1000Base-FX SFP) olmak üzere toplam 28 aktif porta sahip, yönetilebilir (managed), L2 özelliklerini destekleyen, ethernet ağ anahtarıdır.

Teknik Özellikler

- 24*10/100/1000M POE Portu
- 4*10/100/1000M POE'siz Port (combo)
- 4*Gigabit SFP Slot (combo)
- Yönetilebilir (Konsol (CLI), Web, SNMP)
- 30W'a kadar port başına POE gücü (IEEE 802.3af/at)
- 400W Toplam POE gücü
- Anahtarlama kapasitesi 56Gbps
- Paket İletim Hızı 41,6 Mpps
- MAC Adres Tablosu Büyüklüğü 8K
- SFP yuvaları hem Multimode hem de Singlemode, hem dual hem de BiDi SFP modülleri çalıştırır.
- Toplamda 28 port aktif olarak, aynı anda kullanılabilir.
- Cihaz, RJ45 portlarından kendisine bağlı olan ağ cihazlarının PoE destekli olup olmadığını otomatik olarak algılar. Eğer PoE destekli (PD - Powered Device) bir cihaz yoksa, porttaki PoE çıkışını kapalı tutar.
- Layer 2+ anahtarlama işlevlerinden VLAN, Port Mirroring, Port isolation, IGMP Snooping, DHCP Snooping, LLDP, POE management, ACL, STP, RSTP, MSTP, IGMP v1/v2 Snooping, QoS, vb. destekler.

0212 320 4030 & bayi@gelecekbt.com

- IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X (fiber) ethernet standartlarını destekler
- Çalışma sıcaklık aralığı -20~50°C
- Rack Montajlı
- 220VAC Dahili Güç Kaynağı
- Boyut: 4500×285×45mm