



CLR Networks 32Port RJ11 + 1Port Ethernet to Fiber Optik Çevirici FC SM 20km



Türk Telekom PSTN/POTS Şebekesindeki ya da PBX telefon santralindeki analog telefon hatlarını fiber optik kablo üzerinden farklı lokasyonda bulunan kullanıcılara aktarılmasını sağlar. Analog telefon hatları ile birlikte 100Mbps Fast Ethernet haberleşmesini sağlar. Santral tarafında FXO abone yada kullanıcı tarafında FXS olmak üzere karşılıklı set şeklinde çalışır.

Teknik Özellikler

FXS (Kullanıcı / Abone Tarafı)

- FXS Telefon Port Sayısı : 32
- Alarm Voltajı: 75V
- Alarm Frekansı: 25HZ
- Giriş Empedansı :600ohm (Hanging Off)
- Bağlantı Konnektör : RJ11C

FXO (Santral yada PBX Tarafı)

- FXO Telefon Port Sayısı : 32
- Alarm Algılama Voltajı: 35V
- Alarm Algılama Frekansı: 17HZ-60HZ
- Giriş Empedansı : 600ohm(hanging off)
- Bağlantı Konnektör : RJ11C

Fast Ethernet Arayüzü

- Port Sayısı : 1
- Veri Hızı 10/100Mbps
- Konnektör RJ45

Fiber Optik Arayüzü

- Fiber Optik Konnektörü FC
- Singlemode F/O Kablo ile 20km
- Multimode F/O Kablo ile 2km
- Single Fiber - Tek Kıl

Sipariş Numaraları

CLR-FXO-321SF FXO 32-Hat Telefon + Ethernet to Fiber Optic Converter FC SM Single Fiber 20km

CLR-FXS-321SF FXS 32-Hat Telefon + Ethernet to Fiber Optic Converter FC SM Single Fiber 20km