



CLR-STE-W110 @ Seri RS232/RS485 Wi-Fi RJ45 Ethernet Çevirici



CLR-STE-W110 üzerinde seri RS232 ve RS485 arayüzleri bulunan kontrol sistemlerine kablolu ethernet ve kablosuz Wi-Fi üzerinden erişim sağlayan seri ethernet sunuculardır. Cihaz seri ve ethernet arayüzleri arasında veri aktarımı yaparken bir kanal görevi görür ve verilerin bir değişime uğramadan hedefe ulaştırılmasını sağlar.

Seri Port Özellikleri

- Port RS232 DB9 Erkek
- 1 Port RS485 Terminal Blok
- Baud Rate 300 bps ~ 460,8 Kbps
- Data bits; 5, 6, 7, 8
- Stop bit; 1, 2
- Check bit; None, Even, Odd, Space, Mark
- Flow control; RTS/CTS

Wi-fi Arayüz Özellikleri

- Kablosuz Bağlantı Standardı; 802.11 b/g/n WiFi
- AP / STA / AP+STA Çalışma Modları
- Frekans Aralığı; 2,412 GHz ~ 2,484 GHz

Ethernet Port Özellikleri

- Port RJ45
- 10Base-T / 100Base-TX
- IP, TCP, UDP, ARP, DHCP, DNS, HTTP, ICMP, Web Socket, Httpd Client
- Full-duplex ve half-duplex

Topolojik Uygulama Modları

1.Kablosuz Ağ Modları

- Access Point (AP) Modu
- Station (STA) Modu
- AP, STA Modu
- AP+STA Modu

2.Kablo Ağ Modları

- AP+LAN Modu
- AP+WAN Modu
- Routing Modu
- Bridge Modu

Port Tanımları

