




KULLANIM ALANI

CB telsiz anten sistemlerinde bağlantı kablosu, data iletişim şebekelerinde terminal ve sistem bağlantı kablosu olarak kullanılırlar.

YAPI



- 1-İç İletken
 - 2-Yalıtkan
 - 3-I.Ekran
 - 4-II. Ekran
 - 5-Dış Kılıf
- 2,80 mmØ Elk. tavlı bakır tel
 - 7,80 mmØ Foam polietilen
 - %100 Örtmeli AL-PES bant
 - Kalaylı bakır örgü, ort. %80 örtme
 - 11,0 mmØ HFFR, RAL 9005 Siyah

GENEL ÖZELLİKLER

Alev Geciktirme (Tek Kablo için) > IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C +70 °C
Test Gerilimi	1,0 kV
Min. Bükme Yarıçapı	200 mm

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER 20 °C

İletken DC Direnci	Max. 2,87 Ω/km
Empedans	50±2 Ω
Yayıma Hızı (%)	82
Kapasitans	84 pF/m
İzolasyon Direnci	>1000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Standart Ambalaj (mt)	Ürün Kodu
IF-8D-FB	11,0	170	500 – 1000	150800002SH

