



CAP6-1800 Teknik Şartnamesi

Ürün Görseli



Teknik Şartnamesi

- Cihaz üzerinde 2 adet 10/100/1000Base-TX RJ45 Portu bulunmalıdır.
- Bakır portlardan biri Uplink WAN arayüzü olarak, diğeri ise downlink LAN arayüzü olarak kullanılmalıdır.
- Cihaz her iki RJ45 portundan da POE beslenebilmelidir.
- Cihazın PoE Beslemesi 48VDC olarak IEEE 802.3af/at 15.4/30W standartlarında yapılabilmelidir.
- Cihaz PoE beslemesi dışında harici olarak 12VDC 1.5A adaptör ile de beslenebilmelidir.
- Cihazın maksimum veri hızı 1775Mbps olmalıdır.
- Cihaz IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 standardını desteklemelidir.
- Cihazın maksimum RF iletim gücü 20dBm olmalıdır.
- Cihaz içerisinde 4 adet dahili 3dBi kazancı olan akıllı omni directional anten bulunmalıdır.
- Cihazın çalışma frekans aralığı;
 - 802.11b/g/n: 2.4 GHz to 2.483 GHz
 - 802.11ac/a/n: 5.15GHz~5.35GHz, 5.725 GHz to 5.850 GHz olmalıdır.
- Cihaz çalışma sıcaklığı -10°C~50°C olmalıdır.
- Cihazın güç tüketimi maksimum 18W olmalıdır.
- Cihaz üzerinde 1 adet reset butonu bulunmalıdır.
- Cihazın boyutları 200x200x45mm olmalıdır.

0212 320 4030 - bilgi@telkolink.com

Ürün Görselleri



0212 320 4030 - bilgi@telkolink.com

