



ON-223032 Teknik Şartnamesi

Ürün Görseli



Teknik Şartnamesi

- Bağlantı seti, iç ortam ve dış ortam arasında, ethernet data kablo uçlarını birleştirmek amacıyla kullanılması için, su geçirmez özellikte olmalıdır.
- Su geçirmezlik sınıfı IP68 olmalıdır.
- Bağlantı seti üç parçadan oluşmalıdır;
 - Her iki ortamdan gelen kablo uçlarını birleştiren, RJ45 snap-in adaptör işlevine sahip ana gövde
 - Dış ortamdan gelen RJ45 kablo ucunu muhafaza eden ve suya karşı koruyan parça
 - Adaptörün dış ortam tarafını, kablo bağlantısı yapılmadığı zamanlarda, suya karşı koruyan kapak
- Bağlantı seti panellere veya panolara açılacak deliklere monte edilebilecek şekilde, panel montaj tipinde olmalıdır.
- Panele sabitlemek amacıyla, ana gövdenin sağa sola dönmesini engellemek için, dairesel adaptör formunda düz kesik olmalıdır.
- Bağlantı seti, CAT6A FTP ve SFTP kabloları birleştirmek için uygun olmalıdır.
- 10Gbps hızında ethernet verisini iletebilmelidir.
- Ürünün malzemesi Nylon(PA66) + GF UL94V-0 1/16" olmalıdır.
- Sızdırmazlık contasının malzemesi Silica Gel olmalıdır.
- Sızdırmazlık contasının kablo giriş çapı 7,5mm olmalıdır
- Sızdırmazlık contasının dış çapı 20mm olmalıdır.

Ürün Görselleri



0212 320 4030 - bilgi@telkolink.com