



## CLR-FGS-SR4 @ 40Gigabit Ethernet QSFP+ 40GBase-SR4 MPO Multimode

### Ürün Görself



Yüksek hızda veri transfer gereksinimi olan veri merkezleri, kampüs optik ethernet ağları, sunucu-server sistemleri, SAN veri depolama uygulamaları ve LAN/WAN/MAN şebekelerinde Switch-Switch, Switch-Router ve Router-Server arasında 40G bağlantı gerçekleştirir.

### Teknik Özellikler

- Data Hızı 40 Gigabit Ethernet 41.25Gbps
- Optik Çıkış Lazer Tipi VCSEL
- Optik Alış Sinyal Algılama PIN Işık Dedektörü
- Fiber Optik Merkez Dalga Boyu  $\lambda$ c: 850nm (Spectrum: 840/860 nm TX, 840/860 nm RX)
- Optik Haberleşme Mesafesi OM4 50/125 multimode optik kabloda 400m, OM3 50/125 multimode optik kabloda 300m
- Fiber Optik OM3, OM4 Multimode kablolar
- Fiber Optik Konnektörü MPO Erkek (12-ribbon MPO Dişi fiber patchcord bağlanır)
- Tak Çalıştır (Hot-Pluggable)
- Çalışma Sıcaklığı 0 ~ 70°C
- Besleme Voltajı +3.3V
- DDM Özelliği (Digital Diagnostic Monitoring) Çıkış Gücü, Optik Alış Gücü ve Modül Sıcaklığının monitör edilmesi
- SFF-8472 Uyumlu
- SFP MSA Uyumlu
- Lazer Güvenlik Sınıfı : Class I