

**CLR-SWG-420P 6Port Gigabit Ethernet POE Switch (4Port POE)**

CLR-SWG-420P POE Switch CCTV IP Güvenlik kameraları , IP Telefon Sistemlerinde PD Cihazlara enerji vermek için kullanılır. 4Portu POE destekli olmak üzere toplam 6Port'dur.



POE Destekli Ethernet Switch Çözümleri F/O Uplink

Teknik Özellikler

- 4 Adet 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet RJ45 POE Portu (3-6)
- 2 Adet 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet Uplink RJ45 Portu (POE'siz) (1-2)
- Yönetilemez Unmanaged Tip
- Port Başına Maksimum POE gücü 15.4W
- POE Standardı IEEE 802.af
- Toplam POE gücü 65W
- POE Çıkış Voltajı DC 48V
- Haberleşme Mesafesi 100Metre
- POE Bağlantı Pinleri Standart EndSpan Tipi 1/2(+) ve 3/6 (-)
- Band Genişliği 16Gbps (Bloklamasız)
- MAC adres tablosu 8K.
- Paket Buffer hafızası 2M
- Ethernet Çerçeve Boyutu - Frame Size 64-1536Byte
- Maksimum Network Gecikmesi 20µs'den az
- Store and Forward Mimari
- Otomatik Mac Adresi Öğrenme ve Yaşlandırma
- MDI/MDIX Desteği
- Çalışma Durumunu Gösteren (Sistem , Enerji , Ağ ve POE) Ledler
- MTBF 100.000 Saat
- Power / Enerji Bağlantısı AC 100-240V 50/60Hz
- AC/DC Güç adaptörü dahildir.
- Çalışma sıcaklığı -10 ° ~ 55 ° C
- Ebatlar 118*89*25mm

www.switchmerkezi.comwww.gbicmodul.comwww.clrnetworks.comwww.netkablo.com